

## Annahme-Trogkettenförderer HD-Serie | Typ NR 250

**Technisches Datenblatt** 

## HD-Serie | Typ NR 250/80 HD, NR 250/100 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Getreideläger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust.

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Der komplett verzinkte NEUERO Annahme-Trogkettenförderre mit dem vielfältigen Zusatzprogramm der HD-Serie ist eine leichtgängige Maschine und lässt sich sehr wirtschaftlich einsetzen.

#### Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmais und andere rieselfähige mehlige Schüttgüter
- schonender Materialtransport

- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauergeschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizenz
- schwingungsarm

|                                 |       | HD                 | HD                 |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Kettenförderer                  |       | NR 250/80 HD       | NR 250/100 HD      |
| Förderleistung                  | t/h   | 80                 | 100                |
| Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter | Stk.  | 4                  | 4                  |
| Geschwindigkeit                 | m/sec | 0,65               | 0,65               |
| Antrieb                         | kW    | 2,2-9,2            | 2,2-15             |
| Antrieb-Typ                     |       | Flachgetriebemotor | Flachgetriebemotor |
| Schachtquerschnitt b x h        | mm    | 250 x 440          | 250 x 440          |
| Durchmesser Auslauf             | mm    | 250                | 250                |
| Max Annahmelänge                | m     | 20                 | 18                 |
| Max. Steigung                   | 0     | 5                  | 5                  |

## Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Einlauf und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagerecht und schräg ansteigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- Geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor



# Annahme-Trogkettenförderer HD-Serie | Typ NR 250

**Technisches Datenblatt** 

|       | NI  | R250/80 | NR 2 | 50/100  |
|-------|-----|---------|------|---------|
| Länge | kW  | ArtNr.  | kW   | ArtNr.  |
| 5     | 4,0 | 4479400 |      |         |
| 6     | 4,0 | 4479401 |      |         |
| 7     | 4,0 | 4479402 |      | 4479427 |
| 8     | 5,5 | 4479403 |      | 4479428 |
| 9     | 5,5 | 4479404 |      |         |
| 10    | 5,5 | 4479405 |      |         |
| 11    | 5,5 | 4479406 |      |         |
| 12    | 5,5 | 4479407 |      | 4479432 |
| 13    | 7,5 | 4479408 |      |         |
| 14    | 7,5 | 4479409 |      |         |
| 15    | 7,5 | 4479410 |      |         |
| 16    | 7,5 | 4479411 |      |         |
| 17    | 7,5 | 4479412 |      |         |
| 18    | 9,2 | 4479413 |      | 4479438 |
| 19    | 9,2 | 4479414 |      |         |
| 20    | 9,2 | 4479415 |      |         |

| Zubehör   | NR 250/80 |
|---|-----------|
|   | ArtNr.    |
| Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 1,5 m | 4487150   |
| Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,0 m | 4487160   |
| Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,5 m | 4487170   |
| Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,5 m  | 4486171   |
| Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,0 m  | 4486172   |
| Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,5 m  | 4486173   |
| Förderkette NR250 mit 2 Abstreifern, lfd. Meter         | 4486155   |
| Auslauf Ø 250 verzinkt, L = 600 mm                      | 4486090   |
| Auslauf Ø 300 verzinkt, L = 600 mm                      | 4486095   |
| Regenhaube für Motor 1,5 + 3,0 kW                       | 8140520   |
| Regenhaube für Motor 4,0 + 5,5 kW                       | 8140530   |
| Regenhaube für Motor 7,5 + 11,0 kW                      | 7004985   |
| Mikroschalter 24 VDC für ATEX Zone 22 für Schanzklappe  | 0083634   |
| Einlaufregulierung niedrig verz.                        | 4486167   |
| Schutzhaube für Drehzahlwächter                         | 4479541   |
| Geber für Drehzahlwächter                               | 4479543   |
| Malamaria 60 a Karasata 60 a dan ana 161 Matan          |           |