



## HD-Serie | Typ NR 350/120 HD, NR 350/140 HD, NR 350/160 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Getreideläger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust.

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Der komplett verzinkte NEUERO Annahme-Trogkettenförderer mit dem vielfältigen Zusatzprogramm der HD-Serie ist eine leichtgängige Maschine und lässt sich sehr wirtschaftlich einsetzen.

### Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmais und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- schonender Materialtransport
- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauergeschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizienz
- schwingungsarm

		HD	HD	HD
		NR 350/120 HD	NR 350/140 HD	NR 350/160 HD
Kettenförderer				
Förderleistung	t/h	120	140	160
Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter	Stk.	3,33	3,33	3,33
Geschwindigkeit	m/sec	0,62	0,62	0,62
Antrieb	kW	3-18,5	3-18,5	4-18,5
Antrieb-Typ		Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor
Schachtquerschnitt b x h	mm	350 x 500	350 x 500	350 x 500
Durchmesser Auslauf	mm	300	300	300
Max Annahmelänge	m	28	26	26
Max. Steigung	°	5	5	5

### Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Einlauf und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagrecht und schräg ansteigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- Geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor



Länge	NR 350/120		NR 350/140		NR 350/160	
	kW	Art.-Nr.	kW	Art.-Nr.	kW	Art.-Nr.
5			5,5	4480305	7,5	4480405
6			7,5	4480306	7,5	4480406
7			7,5	4480307	7,5	4480407
8	5,5	4480327	7,5	4480308	9,2	4480408
9			7,5	4480309	9,2	4480409
10	7,5	4480210	9,2	4480310	9,2	4480410
11			9,2	4480311	11,0	4480411
12	9,2	4480212	9,2	4480312	11,0	4480412
13	9,2	4480213	11,0	4480313	11,0	4480413
14	9,2	4480214	11,0	4480314	15,0	4480414
15	9,2	4480215	11,0	4480315	15,0	4480415
16	11,0	4480216	11,0	4480316	15,0	4480416
17	11,0	4480217	15,0	4480317	15,0	4480417
18	11,0	4480218	15,0	4480318	15,0	4480418
19	11,0	4480219	15,0	4480319	15,0	4480419
20	15,0	4480220	15,0	4480320	15,0	4480420
21	15,0	4480221	15,0	4480321	18,5	4480421
22	15,0	4480222	15,0	4480322	18,5	4480422
23	15,0	4480223	15,0	4480323	18,5	4480423
24	15,0	4480224	15,0	4480324	18,5	4480424
25	15,0	4480225	18,5	4480325	18,5	4480425

Zubehör	NR 350/120-160
	Art.-Nr.
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,0 m	4490230
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,5 m	4490240
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,0 m	4490242
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,5 m	4490241
Förderkette NR350 mit 2 Abstreifern, lfd. Meter	4490255
Auslauf Ø 250 verzinkt, L = 600 mm	7009515
Auslauf Ø 300 verzinkt, L = 600 mm	4490280
Auslauf Ø 350 verzinkt, L = 600 mm	4490290
Regenhaube für Motor 1,5 + 3,0 kW	8140520
Regenhaube für Motor 4,0 + 5,5 kW	8140530
Regenhaube für Motor 7,5 + 11,0 kW	7004985
Mikroschalter 24 VDC für ATEX Zone 22 für Schanzklappe	0083634
Einlaufregulierung niedrig verz.	4486168
Schutzhaube für Drehzahlwächter	4479542
Geber für Drehzahlwächter	4479543
Mehrprijs für Kunststoffboden pro lfd. Meter	-