



HD-Serie | Typ NR 400/200 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Getreideläger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust.

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Der komplett verzinkte NEUERO Annahme-Trogkettenförderer mit dem vielfältigen Zusatzprogramm der HD-Serie ist eine leichtgängige Maschine und lässt sich sehr wirtschaftlich einsetzen.

Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmais und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- schonender Materialtransport
- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauer geschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizienz
- schwingungsarm

		HD
Kettenförderer		NR 400/200 HD
Förderleistung	t/h	200
Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter	Stk.	3,33
Geschwindigkeit	m/sec	0,62
Antrieb	kW	4-22
Antrieb-Typ		Flachgetriebemotor
Schachtquerschnitt b x h	mm	400 x 500
Durchmesser Auslauf	mm	350
Max Annahmelänge	m	20
Max. Steigung	°	5

Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Einlauf und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagrecht und schräg ansteigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- Geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor



Ausführung bis 25m Annahmelänge - auf Anfrage

Zubehör	NR 400/200 Art.-Nr.
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 1,5 m	5440340
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,0 m	5440345
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,0 m	5441341
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,5 m	5441340
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,0 m	5441345
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,5 m	7010804
Förderkette NR400 mit 2 Abstreifern, lfd. Meter	5440250
Auslauf Ø 350 verzinkt, L = 600 mm	5440370
Regenhaube für Motor 5,5 kW	5440156
Regenhaube für Motor 11,0 kW	5440166
Regenhaube für Motor 15,0 + 22,0 kW	5440176
Mikroschalter 24 VDC für ATEX Zone 22 für Schanzklappe	0083634
Schutzhaube für Drehzahlwächter	4479542
Geber für Drehzahlwächter	4479543
Mehrprijs für Kunststoffboden pro lfd. Meter	-