



Die NEUERO-Annahmereinigung ist eine mobile Annahme- und Reinigungsvorrichtung, kann aber auch stationär verbaut werden. Sie zeichnet sich durch eine robuste und leichte Maschine aus.

Vorteile:

- einfachste Einstellung für optimale Reinigungsergebnisse
- durch 3 eingebaute Fallstufen beim NDV ist ein deutlich besseres Reinigungsergebnis bei einem Durchlauf zu erzielen
- Kompakte Abmessung
- einfacher Transport
- vormontierte, steckerfertige Lieferung

Technische Daten	AR 14	AR 25	AR 40R**	AR 60R**
Förderschnecke	S 120 Ø 120	S 150 Ø 150	S 200 Ø 200	S 220 Ø 250
Drehstrommotor [kW]	2,2	2,2	3,0	4,0
Annahmetrichter [mm]	B = 1.050 L = 1.250 H = 586	B = 1.050 L = 1.250 H = 586	B = 1.370 L = 1.090 H = 550	B = 1.370 L = 1.090 H = 550
Vorreiniger Typ	WR 14	NDV 15-35	NDV 40-60	NDV 40-60
Drehstrommotor [kW]	0,75	4,0	4,0	4,0
Auslauf	Ø 150	Ø 150	Ø 150/200	Ø 200
Staubzyklon	WR 14	WR 20	WR 20	WR 20
Ablaufrohrleitung	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Schaltgeräteträger mit 2 Schutzschaltern (1 x mit CEE-Stecker 16 A)				
Auslaufhöhe [mm]		1.329	ca. 1.329	ca. 1.329
Gesamthöhe [mm]		2.990	ca. 3.030	ca. 3.030
Gewicht		560 kg	-	-
Leistung*	10-14 t/h	15-25 t/h	30-40 t/h	40-60 t/h
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	1322010	1335150	1334000	1333000

*Leistungsangabe der AR ausgehend von einem Schüttgewicht von 750 kg/m³ und ca. 14 % Kornfeuchte bei gleichmäßigen, pausenloser Materialzuführung

** Technische Änderungen vorbehalten - Maße auf Anfrage

Zubehör	Art.-Nr.
Absack - Übergangrohr mit Sackschnalle 290 mm lang	8402300
Spannring Ø 150 mit Verschraubung und Dichtung	0042521
Drosselklappe für Zyklon WR 14	0046100
Spannring Ø 300	1310900
Drosselklappe für Zyklon WR 20	0046101
Spannring Ø 400	0046103
Filteranlage FA20 für AR 25	1311110
Regenhaube Zyklon WR 14	0046097
Regenhaube Zyklon WR 20	0046098

Serienausstattung:

- Getreidekanone GK, 3,0 m lang
- mit Einlauftrichter und Regulierschieber
- Fahrgestell
- Vorreiniger NDV mit Staubzyklon
- 2 Spannringe und Anschlussrohr sowie - Schaltgeräteträger
- 2 Motorschutzschaltern

Zubehör:

- Filteranlagen
- Drosselklappe
- Absackstutzen

Maße Typ AR 25

