



HD-Serie | Typ NR 400/200 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Läger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Die NEUERO HD-Serie mit dem vielfältigen Zusatzprogramm ist eine leichtgängige, komplett verzinkte Maschine, die sich sehr wirtschaftlich einsetzen lässt.

Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmals und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- schonender Materialtransport
- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauergeschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizienz
- schwingungsarm

		HD
Kettenförderer		NR 400/200 HD
Förderleistung	t/h	200
Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter	Stk.	3,33
Geschwindigkeit	m/sec	0,62
Antrieb	kW	4-22
Antrieb-Typ		Flachgetriebemotor
Schachtquerschnitt b x h	mm	400 x 500
Durchmesser Ein- Auslauf	mm	350
Max. Förderlänge (reversierbar)	m	53,5 (53,5)
Max. Steigung	°	5

Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogdeckel als Dachprofil ausgeführt
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Ein- und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagrecht oder schräg ansteigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor
- Einlauf- und Endauslauf
- Getriebemotor, Motorkonsole



Typ Gesamt länge m	NR 400/200 HD	
	Motor kW	Art.-Nr.
20	11,0	5441520
21	11,0	5441521
22	11,0	5441522
23	15,0	-
24	15,0	-
25	15,0	5441525
26	15,0	5441526
27	15,0	5441527
28	15,0	5441528
29	15,0	-
30	15,0	5441563
31	15,0	5441531
32	15,0	5441532
33	15,0	5441533
34	15,0	5441561
35	15,0	5441534
36	18,5	5441536
37	18,5	5441537
38	18,5	-
39	18,5	-
40	18,5	5441540
41	18,5	4478449

Zubehör	NR 400/180 200 Art.-Nr.
Verlängerung TKF - 2,00 m ohne Kette, ohne Kunststoffboden, mit Sichtfenster	5440321
Verlängerung TKF - 1,00 m ohne Kette, ohne Kunststoffboden	5440310
Verlängerung TKF - 2,00 m ohne Kette, ohne Kunststoffboden	5440320
Verlängerung TKF - 0,50 m ohne Kette, mit Kunststoffboden	5441335
Verlängerung TKF - 1,00 m ohne Kette, mit Kunststoffboden	5441310
Verlängerung TKF - 2,00 m ohne Kette, mit Kunststoffboden	5441320
Verlängerung TKF - 2,50 m ohne Kette, mit Kunststoffboden	5441325
Verlängerung TKF - 3,00 m ohne Kette, mit Kunststoffboden	5441330
Sichtfenster lose für nachträglichen Einbau	7001630
Auslaufschieber elektrisch, NR 400	4490275
Auslauf Ø350 verzinkt	5440370
Einlauf Ø350 verzinkt	5440365
Regenhaube für Motor 5,5 + 11,0 kW	5440156
Regenhaube für Motor 11,0 kW	5440166
Regenhaube für Motor 15,0 + 22,0 kW	5440176
Einlaufregulierung verzinkt	4486176
Zwischenboden verzinkt für Einlaufregulierung	4486178
Förderkette NR400 mit 2 Abstreifern lfd. Meter	5440250
Drehzahlwächter 24 VDC 3-3000 UPM für ATEX Zone 22.	0083650
Schutzhaube für Drehzahlwächter	4479542
Geber für Drehzahlwächter	4479543
Mikroschalter 24VDC für Atex Zone 22 (Schanzklappe)	0083634
Mehrpriis für Kunststoffboden pro lfd. Meter	-